



No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestros productos:

Fabricado por:



Poliurea Systems


Gran Vía de les Corts Catalanes, 1176 bis 1^o - 11^a

08020 Barcelona (ESPÑA)

Telf: (+34) 930 326 622

E-mail: info@poliureasistems.com

www.poliureasistems.com



Poliuretano alifático flexible para piscinas de agua clorada y salina

POLIURETANO

PU-400Flex



Pintura de poliuretano alifático flexible para protección e impermeabilización a la intemperie, resistente a los U.V. y cloruros



Poliurea Systems

Preparación del soporte

Los soportes deben prepararse con el fin de obtener una superficie de poro abierto y texturada.

Las partes débiles deberán ser eliminadas y deben descubrirse todos los posibles defectos que tenga el soporte.

Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades y la nivelación del soporte se llevarán a cabo con productos apropiados.

El soporte debe ser imprimado o nivelado para obtener una superficie compacta.

Las manchas grandes deben ser eliminadas mediante lijado.

Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas antes de la aplicación, preferiblemente por barrido o por aspirado.

Usos recomendados:

Poliuretano PU-400 Flex está recomendado como acabado protector y decorativo en interiores o exteriores en:

- Aparcamientos a la intemperie.
- Protección contra los rayos UV.
- Capa de terminación en membranas de poliuretano y poliureas aromáticas.
- Pintado de piscinas, delfinarios, piscifactorías, etc.
- Repintado de lonas, toldos, etc.
- Pintado de cubiertas de chapa prelacadas, galvanizada, etc.
- Superficies expuestas a los rayos UV, y que a su vez puedan tener cierto movimiento.

Propiedades:

- Acabado liso y uniforme.
- Apto para su uso en el exterior, piscinas, balsas, etc.
- Buena adherencia y cubrición.
- Resiste salpicaduras y derrames intermites de productos químicos.
- Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
- Lavable, incluso con detergentes.
- Rápida puesta en servicio.
- Fácil de aplicar



Suministro:

Se suministra en envases metálicos:

- Parte A BASE: bidón de 16 kg
- Parte B CATALIZADOR: bidón de 4 kg

Colores:

Carta RAL:

Descripción:

Poliuretano PU-400 Flex es una pintura de poliuretano alifático de dos componentes, estable a los rayos UVA, altamente elástica, de aplicación y secado en frío, utilizado mayormente para la protección de membranas aromáticas de poliuretano, poliurea, poliéster, etc.

Naturaleza:

Naturaleza:	Poliuretano
Espesor recomendado:	300 micras
Color:	Carta RAL
Secado inicial a 23°C:	4-6 horas
Dilución y limpieza:	Dis. Poliuretano
Repintado:	24 horas

Método de aplicación:

Manual: (Rodillo o brocha)
Máquina: (Pistola Airless)

Limpieza de herramientas y equipos:

Disolvente poliuretano

Distribuidor/Aplicador

