



Poliuretano aromático

POLIURETANO

PU-410

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestros productos:



Fabricado por:



Poliurea Systems

Gran Vía de les Corts Catalanes, 1176 bis 1^o - 11^a

08020 Barcelona (ESPÑA)

Telf: (+34) 930 326 622

E-mail: info@poliureasistems.com

www.poliureasistems.com



Pintura poliuretano alifático bicomponente para tránsito de personas y vehículos, y de gran resistencia a los rayos UV.



Poliurea Systems



Preparación del soporte

Los soportes de hormigón deben prepararse con medios mecánicos (lijado, granallado o escarificado) con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.

Las partes débiles del hormigón deberán ser eliminadas y deben descubrirse todos los posibles defectos que tenga el soporte.

Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades y la nivelación del soporte se llevarán a cabo con productos apropiados.

El soporte debe ser imprimado o nivelado para obtener una superficie compacta.

Las manchas grandes deben ser eliminadas mediante lijado.

Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas antes de la aplicación, preferiblemente por barrido o por aspirado.

Usos recomendados:

Poliuretano PU-410 está indicado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de hormigón, morteros de cemento y sellado coloreado para hormigón, capas base cementosas, capas con espolvoreo de árido y morteros epoxi. Puede ser sometido a solicitaciones mecánicas y químicas de bajas a medias, para su aplicación:

- Talleres, garajes, talleres.
- Naves industriales.
- Almacenes y fábricas.
- Talleres y parkings.
- Industria en general.

Propiedades:

- Acabado liso y uniforme.
- Apto para su uso en pavimentos al exterior.
- Buena adherencia y cubrición.
- Resiste salpicaduras y derrames intermitentes de productos químicos.
- Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
- Lavable, incluso con detergentes.
- Rápida puesta en servicio.
- Fácil de aplicar



Suministro:

Se suministra en envases metálicos:

- Parte A BASE: bidón de 16 kg
- Parte B CATALIZADOR: bidón de 4 kg

Colores:

Carta RAL:

Descripción:

Poliuretano PU-410 es una pintura para suelos industriales en interior y de máxima calidad a base de resinas especiales y pigmentos de alta solidez.

Poliuretano PU-410 está indicado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores y exteriores de hormigón, morteros de cemento y sellado coloreado para hormigón, capas base cementosas, capas con espolvoreo de árido y morteros epoxi. Puede ser sometido a solicitaciones mecánicas y químicas de bajas a medias.

Naturaleza:

Naturaleza:	Poliuretano
Espesor recomendado:	300 micras
Color:	Carta RAL
Secado inicial a 23°C:	4-6 horas
Dilución y limpieza:	Dis. Poliuretano
Repintado:	24 horas

Método de aplicación:

Manual: (Rodillo o brocha)
Máquina: (Pistola Airless)

Limpieza de herramientas y equipos:

Disolvente poliuretano

