




No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestros productos:

Fabricado por:



# Poliurea Systems


Gran Vía de les Corts Catalanes, 1176 bis 1<sup>º</sup> - 11<sup>ª</sup>

08020 Barcelona (ESPÑA)

Telf: (+34) 930 326 622

E-mail: [info@poliureasistems.com](mailto:info@poliureasistems.com)

[www.poliureasistems.com](http://www.poliureasistems.com)



Pintura epoxi para pavimentos

**EPOXI**

# PS-311



Pintura epoxi amina sin disolvente  
100% sólidos para pavimentos  
industriales y decorativos



# Poliurea Systems

## Preparación del soporte

Los soportes de hormigón deben prepararse con medios mecánicos (lijado, granallado o escarificado) con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.

Las partes débiles del hormigón deberán ser eliminadas y deben descubrirse todos los posibles defectos que tenga el soporte.

Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades y la nivelación del soporte se llevarán a cabo con productos apropiados.

El soporte debe ser imprimado o nivelado para obtener una superficie compacta.

Las manchas grandes deben ser eliminadas mediante lijado.

Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas antes de la aplicación, preferiblemente por barrido o por aspirado.

## Usos recomendados:

El **Epoxi PS-311** elimina la formación de polvo de suelo, mejora su dureza superficial, evita su erosión y desgaste facilitando su limpieza y haciendo el pavimento más decorativo.

Sus principales usos típicos son:

- Pavimentos en centros comerciales.
- Pavimentos industria química.
- Pavimentos industria farmacéutica.
- Pavimentos industria alimentaria.
- Pavimentos en cámaras frigoríficas.
- Pavimentos en el cual se dese un acabado liso coloreado y duradero.

## Propiedades:

- Producto 100% sólidos.
- Acabado liso y uniforme.
- Buena adherencia y cubrición.
- Resiste salpicaduras y derrames intermites de productos químicos.
- Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
- Lavable, incluso con detergentes.
- Rápida puesta en servicio.
- Fácil de aplicar



## Suministro:

Se suministra en envases metálicos:

- Parte A BASE: bidón de 7,35 kg
- Parte B CATALIZADOR: bidón de 2,65 kg

## Colores:

Carta RAL.

## Descripción:

**Epoxi PS-311** es una pintura para suelos industriales en interior y de máxima calidad a base de resinas epoxi 100% sólidos y pigmentos de alta solidez.

**Epoxi PS-311** está indicado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de hormigón, morteros de cemento y sellado coloreado para hormigón, capas base cementosas, capas con espolvoreo de árido y morteros epoxi. Puede ser sometido a solicitaciones mecánicas y químicas de bajas a medias.

## Naturaleza:

Naturaleza:	Epoxi
Espesor recomendado:	300 micras
Color:	Carta RAL
Secado inicial a 23°C:	4-6 horas
Dilución y limpieza:	Disolvente epoxi
Repintado:	24 horas

## Método de aplicación:

Manual: (Rodillo o brocha)  
Máquina: (Pistola Airless)

## Limpieza de herramientas y equipos:

Disolvente epoxi

## Distribuidor/Aplicador

