

Salas de escaner



Colegios



Gimnasios



No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestros productos:

Fabricado por:



Poliurea Systems


Gran Vía de les Corts Catalanes, 1176 bis 1º - 11ª

08020 Barcelona (ESPÑA)

Telf: (+34) 930 326 622

E-mail: info@poliureasistems.com

www.poliureasistems.com



Resina epoxi 100% sólidos

EPOXI

PS-340



Pintura epoxi al agua para su uso en pavimentos interiores donde se manipulan alimentos en contacto indirecto, y en centros hospitalarios.



Poliurea Systems

Preparación del soporte

Los soportes de hormigón deben prepararse con medios mecánicos (lijado, granallado o escarificado) con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.

Las partes débiles del hormigón deberán ser eliminadas y deben descubrirse todos los posibles defectos que tenga el soporte.

Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades y la nivelación del soporte se llevarán a cabo con productos apropiados.

El soporte debe ser imprimado o nivelado para obtener una superficie compacta.

Las manchas grandes deben ser eliminadas mediante lijado.

Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas antes de la aplicación, preferiblemente por barrido o por aspirado.

Usos recomendados:

El **Epoxi PS-340** elimina la formación de polvo de suelo, mejora su dureza superficial, evita su erosión y desgaste facilitando su limpieza y haciendo el pavimento más decorativo. El **Epoxi PS-340** está indicado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de hormigón, morteros de cemento y sellado coloreado para hormigón, capas base cementosas, capas con espolvoreo de árido y morteros epoxi. Puede ser sometido a solicitaciones mecánicas y químicas de bajas a medias, para sus aplicaciones en:

- Hospitales, colegios, etc.
- Gimnasios, pabellones polideportivos.
- Naves industriales.
- Almacenes y cámaras de frío
- Industria farmacéutica y alimentaria en general.

Propiedades:

- Producto al agua.
- Acabado liso y uniforme.
- Buena adherencia y cubrición.
- Resiste salpicaduras y derrames intermites de productos químicos.
- Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
- Lavable, incluso con detergentes.
- Rápida puesta en servicio.
- Fácil de aplicar



Suministro:

Se suministra en envases metálicos:

- Parte A BASE: bidón de 8 kg
- Parte B CATALIZADOR: bidón de 2 kg

Colores:

Carta Colores RAL

Descripción:

Epoxi PS-340 es una pintura para suelos industriales en interior y de máxima calidad a base de resinas epoxi al agua y pigmentos de alta solidez.

Epoxi PS-340 está indicado como acabado protector y decorativo para pavimentos interiores de hormigón, morteros de cemento y sellado coloreado para hormigón, capas base cementosas, capas con espolvoreo de árido y morteros epoxi. Puede ser sometido a solicitaciones mecánicas y químicas de bajas a medias.

Naturaleza:

Naturaleza:	Epoxi
Aspecto:	Satinado
Espesor recomendado:	300 micras
Color:	Carta RAL
Secado inicial a 23°C:	4-6 horas
Dilución y limpieza:	Agua
Repintado:	24 horas

Método de aplicación:

Manual: (Rodillo o brocha)
Máquina: (Pistola Airless)

Limpieza de herramientas y equipos:

Disolvente epoxi

