

Ficha Técnica:

Cod.9650

PAVIFER-540

Árido de cuarzo coloreado para acabados rugosos en sistemas multicapa para acabados antideslizantes.

- Para acabados antideslizantes coloreados.



Fabricado por:

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Timagos, Parcelas 1 y 6
39548 - VA. DE SAN VICENTE (Cantabria) Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109



Ficha Técnica

PAVIFER-540

Edición: Enero 2022

Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

El **PAVIFER-540** es un material especialmente diseñado para su uso en sistemas multicapa para conseguir acabados antideslizantes y coloreados.

USOS RECOMENDADOS

El **PAVIFER-540** puede ser utilizado en revestimientos en base disolvente o en base agua. Los ámbitos de aplicación pueden ser tanto decorativos como en superficies antideslizantes.

DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Densidad: | 265 gr/cm3 |
| SiO2 %: | Aprox 99% |
| Forma de grano: | Sub-angular |
| Solubilidad en agua: | Despreciable |
| Solubilidad en ácido: | Si |
| Fluorhídrico: | 60.1 |

PRESENTACIÓN

Presentación: Sacos de papel de 25 Kg.

ALMACENAMIENTO

La temperatura de almacenamiento del **PAVIFER-540** deberá estar entre 10 y 25 °C. Los envases (llenos o vacíos) no deben exponerse a la acción directa de los rayos solares o fuentes de calor como estufas, convectores, etc....., ya que se pueden producir sobrepresiones en el interior de los mismos causando el hinchamiento de los embalajes con el consiguiente peligro durante su manejo. Los componentes son sensibles a la humedad, por tanto, han de conservarse siempre en envases herméticamente cerrados y se han de proteger contra la entrada de humedad en todo momento, para evitar alteraciones en el producto final o la inutilización para su procesado.

COLORES

Ver carta colores **PAVIFER-540**: <https://www.poliureasistemas.com/download-area/carta-colores/>

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de POLIUREA SYSTEMS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de POLIUREA SYSTEMS.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. POLIUREA SYSTEMS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.poliureasystems.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a hechos ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

www.poliureasystems.com

FÁBRICA Y ALMACÉN
Poligono Ind. Las Tiniegas, Pozuelo S y B - Tel. 943 718 197
30048 - VAL DE SAN VICENTE (Castellón) - Fax 943 718 199

