

Ficha Técnica:

Cod.9600GRU

PAVIFER-560

Arena fina de diámetro 0,6 – 0,8 micras. Para su uso habitual es el espolvoreo en sistemas multicapas para conseguir la rugosidad deseada.

- Para acabados antideslizantes.



Fabricado por:

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad derivada de factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnico a priori.



FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tinejos, Parcelas 1 y 5
39548 - WU, DE SAN VICENTE (Cantabria) Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

La **PAVIFER-560** es un material especialmente para su uso en sistemas multicapa para conseguir acabados antideslizantes.

USOS RECOMENDADOS

La **PAVIFER-560** puede ser utilizado en revestimientos en base disolvente o en base agua. Los ámbitos de aplicación pueden ser tanto decorativos como en superficies anti resbalamiento.

DATOS DEL PRODUCTO

Densidad:	265 gr/cm ³
SiO ₂ %:	Aprox 99%
Forma de grano:	Sub-angular
Solubilidad en agua:	Despreciable
Solubilidad en ácido:	Si
Fluorhídrico:	60.1

PRESENTACIÓN

Presentación: Sacos de plástico de 25 Kg.

ALMACENAMIENTO

La temperatura de almacenamiento del **PAVIFER-560** deberá estar entre 10 y 25 °C. Los envases (llenos ó vacíos) no deben exponerse a la acción directa de los rayos solares ó fuentes de calor como estufas, convectores, etc..., ya que se pueden producir sobrepresiones en el interior de los mismos causando el hinchamiento de los embalajes con el consiguiente peligro durante su manejo. Los componentes son sensibles a la humedad, por tanto han de conservarse siempre en envases herméticamente cerrados y se han de proteger contra la entrada de humedad en todo momento, para evitar alteraciones en el producto final o la inutilización para su procesado.

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de POLIUREA SYSTEMS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de POLIUREA SYSTEMS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. POLIUREA SYSTEMS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.poliureasistemas.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a hechos ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

www.poliureasistemas.com

FABRICA Y ALMACÉN
Poliurea Ind. Las Sinegas, Parcela C y G
39148 VAL DE SAN VICENTE (Cantabria) Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

