

Scheda Tecnica:

Cod.9600GRU

PAVIFER-560

Sabbia fine con un diametro di 0,6 – 0,8 micron. Per il suo uso abituale è l'aspersione in sistemi multistrato per ottenere la rugosità desiderata.

- Per finiture antiscivolo.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PAVIFER-560 è un materiale appositamente utilizzato in sistemi multistrato per ottenere finiture antiscivolo.

USI CONSIGLIATI

PAVIFER-560 può essere utilizzato in vernici a base solvente o a base acqua. Gli ambiti di applicazione possono essere sia superfici decorative che antiscivolo.

DATI DEL PRODOTTO

Densità:	265 gr/cm ³
SiO ₂ %:	Circa il 99%
Forma del grano:	Angolo secondario
Solubilità in acqua:	Spregevole
Solubilità acida:	Sì
Fluorídrico:	60.1

PRESENTAZIONE

Presentazione: sacchetti di plastica da 25 Kg.

IMMAGAZZINAMENTO

La temperatura di conservazione del **PAVIFER-560** deve essere compresa tra 10 e 25 °C. I contenitori (pieni o vuoti) non devono essere esposti all'azione diretta dei raggi solari o di fonti di calore come stufe, termoconvettori, ecc., in quanto al loro interno possono verificarsi sovrappressioni che provocano il rigonfiamento dell'imballo con il conseguente pericolo durante la movimentazione. I componenti sono sensibili all'umidità, quindi devono essere sempre conservati in contenitori a chiusura ermetica e devono essere sempre protetti contro l'ingresso di umidità, per evitare alterazioni del prodotto finale o inutilizzabilità per la lavorazione.

NOTE LEGALI

Queste informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale del prodotto, sono fornite in buona fede, sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze di POLIUREA SYSTEMS dei prodotti quando sono correttamente conservati, manipolati e applicati, in situazioni normali, entro la loro vita utile, in conformità con le raccomandazioni di POLIUREA SYSTEMS. In pratica, le possibili differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni effettive del luogo di applicazione sono tali che dalle informazioni contenute nel presente documento non è possibile dedurre alcuna garanzia in termini di commerciabilità o idoneità per scopi particolari, né alcun obbligo di alcun tipo al di fuori di qualsiasi rapporto giuridico che possa esistere, né da qualsiasi altra consulenza scritta o consulenza offerta.

L'utilizzatore dei prodotti deve effettuare le prove per verificarne l'idoneità in funzione della destinazione d'uso. POLIUREA SYSTEMS si riserva il diritto di modificare le proprietà dei propri prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere rispettati. Tutti gli ordini sono accettati in conformità con i termini delle nostre attuali Condizioni Generali di Vendita e Fornitura.

Gli utenti devono essere a conoscenza e utilizzare la versione più recente e aggiornata delle Schede tecniche dei prodotti locali, copie delle quali saranno inviate a chiunque ne faccia richiesta, o possono anche essere ottenute sul www.poliureasystems.com