

Scheda Tecnica:

Cod.9650

PAVIFER-540

Aggregato di quarzo colorato per finiture grezze in Sistemi multistrato per finiture antiscivolo.

- Per finiture antiscivolo colorate.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PAVIFER-540 è un materiale appositamente studiato per l'utilizzo in sistemi multistrato per ottenere finiture antiscivolo e colorate.

USI CONSIGLIATI

PAVIFER-540 può essere utilizzato in vernici a base solvente o a base acqua. I campi di applicazione possono essere sia decorativi che su superfici antiscivolo.

DATI DEL PRODOTTO

Densità:	265 gr/cm ³
SiO ₂ %:	Circa il 99%
Forma del grano:	Angolo secondario
Solubilità in acqua:	Spregevole
Solubilità acida:	Sì
Fluoridrico:	60.1

PRESENTAZIONE

Presentazione: sacchi di carta da 25 Kg.

IMMAGAZZINAMENTO

La temperatura di conservazione del **PAVIFER-540** deve essere compresa tra 10 e 25 °C. I contenitori (pieni o vuoti) non devono essere esposti all'azione diretta dei raggi solari o di fonti di calore come stufe, termoconvettori, ecc., in quanto al loro interno possono verificarsi sovrappressioni che provocano il rigonfiamento dell'imballo con il conseguente pericolo durante la movimentazione. I componenti sono sensibili all'umidità, pertanto devono essere sempre conservati in contenitori a chiusura ermetica e devono essere sempre protetti contro l'ingresso di umidità, per evitare alterazioni del prodotto finale o inutilizzabilità per la lavorazione.

COLORI

Ver carta colores **PAVIFER-540**: <https://www.poliureasystems.com/download-area/carta-colores/>

NOTE LEGALI

Queste informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale del prodotto sono fornite in buona fede, sulla base delle attuali conoscenze ed esperienze di POLIUREA SYSTEMS dei prodotti quando sono correttamente conservati, manipolati e applicati, in situazioni normali, durante la loro vita utile, in conformità con le raccomandazioni di POLIUREA SYSTEMS.

In pratica, le possibili differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni effettive del luogo di applicazione sono tali che dalle informazioni contenute nel presente documento non è possibile dedurre alcuna garanzia in termini di commerciabilità o idoneità per scopi particolari, né alcun obbligo di alcun tipo al di fuori di qualsiasi rapporto giuridico che possa esistere, né da qualsiasi altra consulenza scritta o consulenza offerta.

L'utilizzatore dei prodotti deve effettuare le prove per verificarne l'idoneità in funzione della destinazione d'uso. POLIUREA SYSTEMS si riserva il diritto di modificare le proprietà dei propri prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere rispettati. Tutti gli ordini sono accettati in conformità con i termini delle nostre attuali Condizioni Generali di Vendita e Fornitura.

Gli utenti devono conoscere e utilizzare la versione più recente e aggiornata delle schede tecniche.

Una copia dei quali sarà inviata a chiunque ne faccia richiesta, o potrà essere ottenuta anche all'indirizzo

La Página www.poliureasistemas.com