

Poliurea Systems

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: DOP-PAVIFER325-2025

1. Identificación del Producto

Nombre comercial del producto: PAVIFER-325

Código: 1081

Uso previsto: Resina epoxi 3D de capa gruesa, utilizada como acabado protector y decorativo en sistemas 3D en suelos, paredes y superficies interiores.

2. Fabricante

Nombre: POLIUREA SYSTEMS

Dirección: [Consultar información adicional en www.poliureasystems.com.]

3. Sistema de Evaluación y Verificación de Constancia del Rendimiento

De acuerdo con el Sistema 4, establecido en el Reglamento (UE) N° 305/2011.

4. Rendimientos Declarados

Propiedad	Valor Declarado	Norma de Referencia
Base química	Resina epoxi	-
Aspecto	Brillante	-
Color	Transparente	-
Volumen de sólidos	100%	-
Rendimiento	1 m ² con 1 kg y 1 mm de espesor	-
Peso específico	1,600 ± 0,020 kg/l	-
Secado al tacto	12 horas a 20°C y 60% HR	-
Puesta en servicio (uso completo)	15 días	-
Punto de inflamación	80°C	-
COV	Cumple Directiva 2004/42/CE (304,8 g/l)	2004/42/CE

5. Aplicación

Condiciones:

- Temperatura de aplicación: +10°C a +30°C.
- Humedad relativa máxima: 80%.
- Relación de mezcla: 3 a 1 (Base a Catalizador) en peso.
- Vida útil de la mezcla: 3 horas a 20°C.

Métodos de aplicación:

- Brocha, rodillo, labio de goma.
- Posibilidad de aplicar hasta 5 cm de espesor por capa.
Espesor aplicado por capa:
- Húmedo: 300-500 micras.
- Seco: 300-500 micras.

Poliurea Systems

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Intervalo de repintado:

- Mínimo: 24 horas a 20°C.
- Máximo: 15 días a 20°C.

6. Condiciones de Almacenamiento

- Duración: 12 meses desde la fecha de fabricación.
- Condiciones: Almacenar en envases originales, bien cerrados, en un lugar seco, entre +5°C y +30°C. Evitar heladas y exposición directa al sol.

7. Declaración Final

El rendimiento del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Poliurea Systems

Armand Tresserras
Dpto. Técnico
T: (+34) 605 280 649
info@poliureasystems.com
www.poliureasystems.com

