

Poliurea Systems

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: DOP-PAVIFER340-2025

1. Identificación del Producto

Nombre comercial del producto: PAVIFER-340

Código: 7037

Uso previsto: Pintura a base de resinas epoxi en medio acuoso para la protección y decoración de suelos industriales, aparcamientos y otras superficies interiores con alta resistencia mecánica y química.

2. Fabricante

Nombre: POLIUREA SYSTEMS

Dirección: [Consultar información adicional en www.poliureasystems.com.]

3. Sistema de Evaluación y Verificación de Constancia del Rendimiento

De acuerdo con el Sistema 4, establecido en el Reglamento (UE) N° 305/2011.

4. Rendimientos Declarados

Propiedad	Valor Declarado	Norma de Referencia
Base química	Epoxi	-
Aspecto	Satinado	-
Color	Carta RAL	-
Volumen de sólidos	100%	-
Rendimiento	3 – 4 m ² /kg	-
Peso específico	1,600 ± 0,020 kg/l	-
Secado al tacto	10 horas a 20°C y 60% HR	-
Puesta en servicio (uso completo)	7 días	-
Punto de inflamación	135°C	-
COV	Cumple Directiva 2004/42/CE (304,8 g/l)	2004/42/CE

5. Aplicación

Condiciones:

- Temperatura de aplicación: +10°C a +30°C.
- Humedad relativa máxima: 80%.
- Relación de mezcla: 2 a 2,1 (Base a Catalizador) en volumen.
- Vida útil de la mezcla: 6 horas a 20°C.

Métodos de aplicación:

- Brocha, rodillo o pistola airless.

Espesor aplicado por capa:

- Húmedo: 100 micras.
- Seco: 65 micras.

Intervalo de repintado:

- Mínimo: 24 horas a 20°C.
- Máximo: 15 días a 20°C.

Poliurea Systems

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

6. Condiciones de Almacenamiento

- Duración: 12 meses desde la fecha de fabricación.
- Condiciones: Almacenar en envases originales, bien cerrados, en un lugar seco, entre +5°C y +30°C. Evitar heladas y exposición directa al sol.

7. Declaración Final

El rendimiento del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Poliurea Systems

Armand Tresserras
Dpto. Técnico
T: (+34) 605 280 649
info@poliureasystems.com
www.poliureasystems.com

