

Poliurea Systems

CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- Nombre comercial: PAVIFER-410
- Código: 7015
- Fabricante: Poliurea Systems
- Uso principal: Pintura de poliuretano aromático de alto contenido en sólidos, con resistencia al rayado y la abrasión, adecuada para superficies industriales y aparcamientos interiores.

2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Poliurea Systems certifica que PAVIFER-410 ha sido fabricado bajo estrictos controles de calidad, cumpliendo con las normativas internas de calidad y ensayos de laboratorio.

- Pintura de poliuretano con alta resistencia mecánica y química.
- Indicado para suelos industriales, naves, aparcamientos interiores y almacenes.
- Buena adherencia sobre hormigón, morteros y otros sustratos cementosos.
- Fabricado bajo los estándares de calidad ISO 9001, asegurando un proceso controlado de producción y trazabilidad.

3. PROPIEDADES CERTIFICADAS

Propiedad	Norma Aplicable	Valor Certificado
Base química	-	Prepolímeros poliuretánicos aromáticos
Aspecto	-	Semibrillante
Color	-	Carta RAL
Volumen de sólidos	-	100%
Rendimiento	-	4 a 6 m ² / kg
Viscosidad Brookfield	-	230 cps
Secado al tacto	-	4 horas a 20°C y 60% HR
Puesta en servicio	-	24 horas para tránsito peatonal, 48 horas para vehículos ligeros, 7 días para uso completo
Punto de inflamación	-	26°C
Resistencia química	-	Excelente
COV's	Directiva 2004/42/CE	304,8 g/l (cumple normativa europea)

Poliurea Systems

CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO

4. PROCESO DE FABRICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

El PAVIFER-410 se fabrica con estrictos controles en todas sus etapas:

- ✓ Selección de materias primas de alta calidad.
- ✓ Producción en instalaciones certificadas bajo normativas de calidad ISO 9001.
- ✓ Control de viscosidad y estabilidad química.
- ✓ Ensayos de adherencia y resistencia mecánica en cada lote.
- ✓ Control de color y acabado final según estándares de calidad.

5. CONDICIONES DE GARANTÍA DE CALIDAD

Poliurea Systems garantiza que el producto PAVIFER-410 cumple con los más altos estándares de calidad, siempre que:

1. Se almacene en su envase original, cerrado y sin deterioro, en temperaturas entre +5°C y +30°C.
2. Se aplique según las instrucciones de la ficha técnica y manual de aplicación.
3. Se utilicen imprimaciones adecuadas para garantizar adherencia en diferentes sustratos.
4. Se respeten los tiempos de secado y espesores recomendados en cada aplicación.

6. CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

El presente Certificado de Calidad confirma que PAVIFER-410 ha sido sometido a pruebas rigurosas que avalan su resistencia, durabilidad y seguridad en aplicaciones industriales y arquitectónicas.

📌 Certificaciones y Normativas Aplicadas:

- ✓ ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad.

7. FIRMA Y DATOS DEL FABRICANTE

Poliurea Systems

Armand Tresserras
Dpto. Técnico
T: (+34) 605 280 649
info@poliureasystems.com
www.poliureasystems.com



8. CONCLUSIÓN

- ✓ PAVIFER-410 está certificado como un producto de alta calidad, resistente, duradero y seguro para aplicaciones en pavimentos industriales, aparcamientos interiores y otras superficies con alto tráfico.
- ✓ Cumple con los requisitos exigidos por los estándares internos de calidad de Poliurea Systems.
- ✓ Su rendimiento ha sido validado en laboratorio y en ensayos de campo para garantizar su eficacia en múltiples aplicaciones.

Para más información sobre la garantía y soporte técnico, contacta con Poliurea Systems en:

 www.poliureasystems.com

ANEXO: Ficha Técnica <https://www.poliureasystems.com/productos/poliuretanos/pavifer-410/>